

AXIALED



95 W

Código Code	AX-40-F-CII-LP	AX-55-F-CI-LP	AX-95-F-CII-LP
Modelo Model	AXIALED 40W CII	AXIALED 55W CI	AXIALED 95 CII
Potencia Power	40W	55W	95 W
Chip LED LED chip		Lumiled LUXEON-5050	Policarbonato de alta pureza
Tensión Tension	100-240 V~ (Cuenta con supresor de picos 10 Kv)	90-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 10 Kv)	100-277 V~ (Cuenta con supresor de picos 6 Kv)
Factor de potencia Power factor	0.95	0.95	0.95
Lúmenes por watt Lumens per watt	146 lm/w	145 lm/w	155 lm/w
Flujo luminoso Luminous flux	5,840 LM	7,975 LM	14,820 LM
Ángulo de apertura Opening range	BATWING Tipo 1	BATWING Tipo II Media	IESNA TIPO II
Vida útil Life		100,000 hrs	
Índice de reproducción cromática Color rendering index		>70	
Temperatura de color Color temperature		4,000 K	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	415*125*90	450*150*85	550*205*95
Peso (Kg) Weight (Kg)	1.9±0.3Kg	2.67±0.3Kg	2.7 Kg
Material de la óptica Optic material		Policarbonato de alta pureza	

